

## Fiche technique

Numéro d'article :  
108-00040

**X120R**

|                               |                                                                                                                    |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Famille de produits           | Colliers de serrage au design optimisé                                                                             |
| Nom du produit                | Série X                                                                                                            |
| Matière                       | Polyamide 6.6, modifié chocs, haute température (PA66HIRHS)                                                        |
| Couleur                       | Noir (BK)                                                                                                          |
| Contenu                       | 100 pcs                                                                                                            |
| Crantage                      | Crantage intérieur                                                                                                 |
| Epaisseur (T)                 | 1,6 mm                                                                                                             |
| Homologation(s)               | IEC 62275, UL 62275                                                                                                |
| Larg. (W)                     | 7,7 mm                                                                                                             |
| Long. (L)                     | 369 mm                                                                                                             |
| Outil(s) de pose              | ProCut 9 no battery, EVOcut, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, MK21, EVO9, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT |
| Poids/unité                   | 0,004941 kg                                                                                                        |
| Qté par                       | sachet                                                                                                             |
| Réouvrable (Oui / Non)        | Non                                                                                                                |
| Résistance à la traction en N | 535 N                                                                                                              |
| Sans halogène                 | Oui                                                                                                                |
| Températures d'utilisation °C | De -40 °C à +105 °C                                                                                                |
| Tenue au feu                  | UL94 HB                                                                                                            |
| Variante                      | Crantage intérieur                                                                                                 |
| Ø max. du toron               | 100 mm                                                                                                             |
| Ø min. du toron               | 5,0 mm                                                                                                             |

