

Karta danych technicznych

Numer artykułu:
108-00040

X120R

Grupa produktów	Opaski kablowe ze smukłą geometrią główki
Rodzina produktów	Seria X
Materiał	Poliamid 6.6 odporny na udary mech. i wyższą temp. (PA66HIRHS)
Kolor	Czarny (BK)
Certyfikaty/Dopuszczenia	IEC 62275, UL 62275
Długość (L)	369 mm
Grubość (T)	1,6 mm
Ilość w	torebce
Ilość w opak.	100 szt.
Klasa palności	UL 94 HB
Materiał bezhalogenowy	Tak
Min. wytrzym. na rozciąg.	535 N
Otwieralny zamek	Nie
Szerokość (W)	7,7 mm
Temperatura robocza w °C	-40°C do +105°C
Waga	0,004941 kg
Wariant	Wewnętrznie ząbkowana
Wiązka Ø max.	100 mm
Wiązka Ø min.	5,0 mm
Zalecane narzędzie	ProCut 9 no battery, EVOcut, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, MK21, EVO9, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT
Ząbkowanie	Wewnętrznie ząbkowana

