Fiche technique

Numéro d'article :
108-00041 X120R

Famille de produits	Colliers de serrage au design optimisé
Nom du produit	Série X
Matière	Polyamide 6.6, modifié chocs, haute température (PA66HIRHS)
Couleur	Noir (BK)

Contenu	200 pcs
Crantage	Crantage intérieur
Epaisseur (T)	1,6 mm
Homologation(s)	IEC 62275, UL 62275
Larg. (W)	7,7 mm
Long. (L)	369 mm
Outil(s) de pose	ProCut 9 no battery, EVOcut, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, MK21, EVO9, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT
Poids/unité	0,004487 kg
Qté par	sachet
Réouvrable (Oui / Non)	Non
Résistance à la traction en N	535 N
Sans halogène	Oui
Températures d'utilisation °C	De -40 °C à +105 °C
Tenue au feu	UL94 HB
Variante	Crantage intérieur
Ø max. du toron	100 mm
Ø min. du toron	5,0 mm

HF RoHS

created on 16. May 2025, 6:15 pm

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. C'est au client de vérifier l'adéquation à une application spécifique au moyen de tests.