

## Scheda tecnica

**Article number**  
**108-00050**

**X250R**

|                                |                                                                                                              |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Categoria Prodotto</b>      | Fascette con design affusolato                                                                               |
| <b>Famiglia Prodotto</b>       | Serie X                                                                                                      |
| <b>Materiale</b>               | Poliammide 6.6 ad elevata resistenza meccanica, stabilizzata al calore (PA66HIRHS)                           |
| <b>Colore</b>                  | Nero (BK)                                                                                                    |
| <b>Carico rottura min</b>      | 1115 N                                                                                                       |
| <b>Certificazioni</b>          | IEC 62275, UL 62275                                                                                          |
| <b>Cont. conf.</b>             | 50 Pz.                                                                                                       |
| <b>Dentatura</b>               | A dentatura interna                                                                                          |
| <b>Infiammabilità</b>          | UL 94 HB                                                                                                     |
| <b>Largh. (W)</b>              | 13 mm                                                                                                        |
| <b>Lungh. (L)</b>              | 535 mm                                                                                                       |
| <b>Peso Netto</b>              | 0,014583 kg                                                                                                  |
| <b>Quantità per</b>            | confezione                                                                                                   |
| <b>Serraggio riapribile?</b>   | No                                                                                                           |
| <b>Spessore (T)</b>            | 1,9 mm                                                                                                       |
| <b>Temp. di esercizio - °C</b> | da -40 °C a +105 °C                                                                                          |
| <b>Utensile</b>                | ProCut 9 no battery, EVOcut, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, MK21, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT |
| <b>Variante</b>                | A dentatura interna                                                                                          |
| <b>Zero Alogeni</b>            | Si                                                                                                           |
| <b>Ø legat. max</b>            | 150 mm                                                                                                       |
| <b>Ø legat. min</b>            | 12 mm                                                                                                        |

