

## Fiche technique

Numéro d'article :  
108-00052

**X250R**

<b>Famille de produits</b>	Colliers de serrage au design optimisé
<b>Nom du produit</b>	Série X
<b>Matière</b>	Polyamide 6.6, résistant aux UV (PA66W)
<b>Couleur</b>	Noir (BK)
<b>Contenu</b>	50 pcs
<b>Crantage</b>	Crantage intérieur
<b>Epaisseur (T)</b>	1,9 mm
<b>Homologation(s)</b>	ANSI/UL 62275, csa-C22.2 no. 62275, IEC 62275, UL 62275
<b>Larg. (W)</b>	13 mm
<b>Long. (L)</b>	535 mm
<b>N° de dossier UL</b>	E64963
<b>Outil(s) de pose</b>	ProCut 9 no battery, EVOcut, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, MK21, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT
<b>Poids/unité</b>	0,014773 kg
<b>Qté par</b>	sachet
<b>Réouvrable (Oui / Non)</b>	Non
<b>Résistance à la traction en N</b>	1115 N
<b>Sans halogène</b>	Oui
<b>Températures d'utilisation °C</b>	De -40 °C à +85 °C
<b>Tenue au feu</b>	UL94 V2
<b>Variante</b>	Crantage intérieur
<b>Ø max. du toron</b>	150 mm
<b>Ø min. du toron</b>	12 mm

