


## Karta danych technicznych

Numer artykułu:  
109-00185

**Q50R**



|                                   |                                                               |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Grupa produktów</b>            | Opaski kablowe z otwartą główką                               |
| <b>Rodzina produktów</b>          | Q-ties, Poliamid 6.6 (PA66), naturalny i czarny               |
| <b>Materiał</b>                   | Poliamid 6.6 (PA66)                                           |
| <b>Kolor</b>                      | Żółty (YE)                                                    |
|                                   |                                                               |
| <b>Długość (L)</b>                | 210 mm                                                        |
| <b>Grubość (T)</b>                | 1,5 mm                                                        |
| <b>Ilość w</b>                    | torebce                                                       |
| <b>Ilość w opak.</b>              | 100 szt.                                                      |
| <b>Klasa palności</b>             | UL 94 V2                                                      |
| <b>Materiał bezhalogenowy</b>     | Tak                                                           |
| <b>Min. wytrzyma. na rozciąg.</b> | 220 N                                                         |
| <b>Otwieralny zamek</b>           | Nie                                                           |
| <b>Szerokość (W)</b>              | 4,7 mm                                                        |
| <b>Temperatura robocza w °C</b>   | -40°C do +85°C                                                |
| <b>Waga</b>                       | 0,0013 kg                                                     |
| <b>Wariant</b>                    | Wewnętrznie ząbkowane                                         |
| <b>Wiązka Ø max.</b>              | 50,0 mm                                                       |
| <b>Zalecane narzędzie</b>         | MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP |
| <b>Ząbkowanie</b>                 | Wewnętrznie ząbkowane                                         |
| <b>Wiązka Ø min.</b>              | 3,0 mm                                                        |

HF ✓

RoHS ✓