


## Materiale datablad

Varenummer  
109-00190

Q50I



|                                    |                                                               |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Produktgruppe</b>               | Kabelbindere med åbent hoved                                  |
| <b>Produktserie</b>                | Q-bindere                                                     |
| <b>Materiale</b>                   | Polyamid 6.6 (PA66)                                           |
| <b>Farve</b>                       | Gul (YE)                                                      |
| <b>Anbefalet monteringsværktøj</b> | MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP |
| <b>Antal pr.</b>                   | pose                                                          |
| <b>Bredde (W)</b>                  | 4,7 mm                                                        |
| <b>Bundtdiameter max.</b>          | 75,0 mm                                                       |
| <b>Bundtdiameter min.</b>          | 3,0 mm                                                        |
| <b>Driftstemperatur</b>            | -40 °C til +85 °C                                             |
| <b>Flammehæmmende egenskab</b>     | Iht. UL94 V2                                                  |
| <b>Fortanding</b>                  | Indvendig fortanding                                          |
| <b>Genoplukkelig</b>               | Nej                                                           |
| <b>Halogenfri</b>                  | Ja                                                            |
| <b>Længde (L)</b>                  | 290,0 mm                                                      |
| <b>Min. trækstyrke</b>             | 220 N                                                         |
| <b>Pakkeindhold</b>                | 100 Stk.                                                      |
| <b>Tykkelse (T)</b>                | 1,5 mm                                                        |
| <b>Variant</b>                     | Indvendig fortanding                                          |
| <b>Vægt</b>                        | 0,0019 kg                                                     |

HF ✓

RoHS ✓