

## Karta danych technicznych

Numer artykułu:  
111-00053

T120L



|                                    |                                                                                                                    |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Grupa produktów</b>             | Opaski kablowe o podwyższonej odporności na uduary mechaniczne z Poliamidu 6.6 ScanBlack                           |
| <b>Rodzina produktów</b>           | Seria T, PA66HIR(S)                                                                                                |
| <b>Materiał</b>                    | Poliamid 6.6 odporny na uduary mech., scan black (PA66HIR(S))                                                      |
| <b>Kolor</b>                       | Czarny (BK)                                                                                                        |
| <b>Długość (L)</b>                 | 760,0 mm                                                                                                           |
| <b>Grubość (T)</b>                 | 1,9 mm                                                                                                             |
| <b>Ilość w</b>                     | torebce                                                                                                            |
| <b>Ilość w opak.</b>               | 50 szt.                                                                                                            |
| <b>Klasa palności</b>              | UL 94 HB                                                                                                           |
| <b>Materiał bezhalogenowy</b>      | Tak                                                                                                                |
| <b>Min. wytrzyma. na rozciąg.</b>  | 535 N                                                                                                              |
| <b>Odporne na UV wg ASTM D6779</b> | Tak                                                                                                                |
| <b>Otwieralny zamek</b>            | Nie                                                                                                                |
| <b>Szerokość (W)</b>               | 7,6 mm                                                                                                             |
| <b>Temperatura robocza w °C</b>    | -40°C do +80°C, (+105°C, 500 h)                                                                                    |
| <b>Wariant</b>                     | Wewnętrznie ząbkowana                                                                                              |
| <b>Wiązka Ø max.</b>               | 225 mm                                                                                                             |
| <b>Wysokość (H)</b>                | 7,8 mm                                                                                                             |
| <b>Zalecane narzędzie</b>          | ProCut 9 no battery, EVOcut, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, MK21, EVO9, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9ISP, EVO9iHT |
| <b>Ząbkowanie</b>                  | Wewnętrznie ząbkowana                                                                                              |
| <b>Wiązka Ø min.</b>               | 5,0 mm                                                                                                             |

