

## Fiche technique

Numéro d'article :  
111-00058

**T18R**



|                                          |                                                 |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Famille de produits</b>               | Colliers de serrage à tête carrée               |
| <b>Nom du produit</b>                    | Série T                                         |
| <b>Matière</b>                           | Polyamide 6.6, modifié chocs, noir (PA66HIR(S)) |
| <b>Couleur</b>                           | Noir (BK)                                       |
| <b>Contenu</b>                           | 1000 pcs                                        |
| <b>Crantage</b>                          | Crantage intérieur                              |
| <b>Epaisseur (T)</b>                     | 1,0 mm                                          |
| <b>Haut. (H)</b>                         | 3,7 mm                                          |
| <b>Larg. (W)</b>                         | 2,5 mm                                          |
| <b>Long. (L)</b>                         | 100 mm                                          |
| <b>Qté par</b>                           | sachet                                          |
| <b>Réouvrable (Oui / Non)</b>            | Non                                             |
| <b>Résistance à la traction en N</b>     | 80 N                                            |
| <b>Résistant aux UV selon ASTM D6779</b> | Oui                                             |
| <b>Sans halogène</b>                     | Oui                                             |
| <b>Températures d'utilisation °C</b>     | De -40 °C à +80 °C (+105 °C, 500 h)             |
| <b>Tenue au feu</b>                      | UL94 HB                                         |
| <b>Ø max. du toron</b>                   | 22,0 mm                                         |
| <b>Ø min. du toron</b>                   | 1,5 mm                                          |
| <b>Variante</b>                          | Crantage intérieur                              |

HF ✓

RoHS ✓