

## Ficha técnica

Código do artigo:  
111-00069

T50R



|                                      |                                                                                                                        |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Grupo de produto</b>              | Abraçadeiras modificadas para impacto                                                                                  |
| <b>Família de Produto</b>            | Série T em PA66HIR                                                                                                     |
| <b>Material</b>                      | Poliamida 6.6 modificada ao impacto (PA66HIR)                                                                          |
| <b>Cor</b>                           | Preto (BK)                                                                                                             |
|                                      |                                                                                                                        |
| <b>Comprimento (L)</b>               | 200 mm                                                                                                                 |
| <b>Conteúdo embalagem</b>            | 500 Peças                                                                                                              |
| <b>Dentado</b>                       | Serrilha Interna                                                                                                       |
| <b>Espessura (T)</b>                 | 1,2 mm                                                                                                                 |
| <b>Fecho abrível (Sim/Não)</b>       | Não                                                                                                                    |
| <b>Ferramenta de Aplicação</b>       | ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP |
| <b>Flamabilid.</b>                   | UL94 HB                                                                                                                |
| <b>Largura (W)</b>                   | 4,6 mm                                                                                                                 |
| <b>Quantidade por</b>                | saco                                                                                                                   |
| <b>Resistência Mín. à Tração (N)</b> | 225 N                                                                                                                  |
| <b>Temperatura de Trabalho</b>       | -40 °C a +80 °C, (+105 °C, 500 h)                                                                                      |
| <b>Ø de Aplicação mín.</b>           | 1,5 mm                                                                                                                 |
| <b>Ø de Aplicação máx.</b>           | 50,0 mm                                                                                                                |
| <b>Variante</b>                      | Serrilha Interna                                                                                                       |

