

## Fiche technique

Numéro d'article :  
111-00179

**T120S**



<b>Famille de produits</b>	Colliers de serrage à tête carrée
<b>Nom du produit</b>	Série T
<b>Matière</b>	Polyamide 6.6 (PA66)
<b>Couleur</b>	Noir (BK)
<b>Contenu</b>	50 pcs
<b>Crantage</b>	Crantage intérieur
<b>Epaisseur (T)</b>	1,6 mm
<b>Haut. (H)</b>	7,7 mm
<b>Homologation(s)</b>	ANSI/UL 1565, ANSI/UL 62275, ANSI/UL 746B, IEC 60092 series
<b>Larg. (W)</b>	7,6 mm
<b>Long. (L)</b>	225 mm
<b>N° de dossier UL</b>	E64963
<b>Outil(s) de pose</b>	ProCut 9 no battery, EVOcut, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, MK21, EVO9, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT
<b>Qté par</b>	sachet
<b>Réouvrable (Oui / Non)</b>	Non
<b>Résistance à la traction en N</b>	535 N
<b>Sans halogène</b>	Oui
<b>Températures d'utilisation °C</b>	De -40 °C à +85 °C (+105 °C, 500 h)
<b>Tenue au feu</b>	UL94 V2
<b>Variante</b>	Crantage intérieur
<b>Ø max. du toron</b>	55,0 mm
<b>Ø min. du toron</b>	5,0 mm

