

Materiale datablad

Varenummer
111-00222

T50I



Produktgruppe	Kabelbindere med større modstandsdygtighed Polyamid 6.6 ScanBlack
Produktsérie	T serien PA66HIR(S)
Materiale	Polyamid 6.6 slagfast scan black (PA66HIR(S))
Farve	Sort (BK)
Anbefalet monteringsværktøj	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP
Antal pr.	pose
Bredde (W)	4,6 mm
Bundtdiameter max.	85,0 mm
Bundtdiameter min.	1,5 mm
Driftstemperatur	-40 °C til +80 °C, (+105 °C, 500 h)
Flammehæmmende egenskab	Iht. UL94 HB
Fortanding	Indvendig fortanding
Genoplukkelig	Nej
Halogenfri	Ja
Længde (L)	300 mm
Min. trækstyrke	225 N
Pakkeindhold	100 Stk.
Specifikation	IEC 60092 series
UV resistent ASTM D6779	Ja
Variant	Indvendig fortanding
Vægt	0,0019 kg

