

## Karta danych technicznych

Numer artykułu:  
111-00280

T120XM



|                                  |                                                                                                                    |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Grupa produktów</b>           | Opaski kablowe o temperaturze pracy do +105°C (stabilizowane cieplnie)                                             |
| <b>Rodzina produktów</b>         | Seria T z czarnego PA66HS                                                                                          |
| <b>Materiał</b>                  | Poliamid 6.6 odporny na wyższą temperaturę (PA66HS)                                                                |
| <b>Kolor</b>                     | Czarny (BK)                                                                                                        |
| <b>Certyfikaty/Dopuszczenia</b>  | IEC 60092 series                                                                                                   |
| <b>Długość (L)</b>               | 600 mm                                                                                                             |
| <b>Grubość (T)</b>               | 1,8 mm                                                                                                             |
| <b>Ilość w</b>                   | torebce                                                                                                            |
| <b>Ilość w opak.</b>             | 50 szt.                                                                                                            |
| <b>Klasa palności</b>            | UL 94 V2                                                                                                           |
| <b>Materiał bezhalogenowy</b>    | Tak                                                                                                                |
| <b>Min. wytrzym. na rozciąg.</b> | 535 N                                                                                                              |
| <b>Otwieralny zamek</b>          | Nie                                                                                                                |
| <b>Szerokość (W)</b>             | 7,6 mm                                                                                                             |
| <b>Temperatura robocza w °C</b>  | -40°C do +105°C, (+145°C, 500 h)                                                                                   |
| <b>Wariant</b>                   | Wewnętrznie ząbkowane                                                                                              |
| <b>Wiązka Ø max.</b>             | 175 mm                                                                                                             |
| <b>Wiązka Ø min.</b>             | 15,0 mm                                                                                                            |
| <b>Zalecane narzędzie</b>        | ProCut 9 no battery, EVOcut, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, MK21, EVO9, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT |
| <b>Ząbkowanie</b>                | Wewnętrznie ząbkowane                                                                                              |

