


## Karta danych technicznych

Numer artykułu:  
111-00293

MBT33SFC



|                                   |                                                        |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Grupa produktów</b>            | Opaski kablowe z zamkiem kulkowym i powłoką            |
| <b>Rodzina produktów</b>          | Seria MBT-FC                                           |
| <b>Materiał</b>                   | Stal kwasoodporna typu 1.4401 (SS316L), Poliester (SP) |
| <b>Kolor</b>                      | Czarny (BK)                                            |
| <b>Długość (L)</b>                | 838 mm                                                 |
| <b>Grubość (T)</b>                | 0,38 mm                                                |
| <b>Ilość w</b>                    | torebce                                                |
| <b>Ilość w opak.</b>              | 100 szt.                                               |
| <b>Klasa palności</b>             | Niepalny (z wyjątkiem powłoki)                         |
| <b>Materiał bezhalogenowy</b>     | Tak                                                    |
| <b>Min. wytrzyma. na rozciąg.</b> | 540 N                                                  |
| <b>Otwieralny zamek</b>           | Nie                                                    |
| <b>Szerokość (W)</b>              | 4,6 mm                                                 |
| <b>Temperatura robocza w °C</b>   | -80°C do +538°C                                        |
| <b>Waga</b>                       | 0,01 kg                                                |
| <b>Wariant</b>                    | Bez ząbkowania                                         |
| <b>Wiązka Ø max.</b>              | 254 mm                                                 |
| <b>Zalecane narzędzie</b>         | KST-STG200, HDT16, MK9SST, MK9PSST                     |
| <b>Wiązka Ø min.</b>              | 17 mm                                                  |

HF ✓

LFH ✓

RoHS ✓