


Karta danych technicznych

Numer artykułu:
111-00466

T250XL



Grupa produktów	Opaski kablowe z Poliamidu 6.6 standard
Rodzina produktów	Seria T z naturalnego PA66
Materiał	Poliamid 6.6 (PA66)
Kolor	Naturalny (NA)
Certyfikaty/Dopuszczenia	ANSI/UL 1565, ANSI/UL 62275, ANSI/UL 746B
Długość (L)	1030,0 mm
Ilość w opakowaniu	opakowaniu
Ilość w opak.	25 szt.
Klasa palności	UL 94 V2
Materiał bezhalogenowy	Tak
Min. wytrzymał. na rozciąg.	1115 N
Numer pliku UL	E64139
Odporne na UV wg ASTM D6779	Nie
Otwieralny zamek	Nie
Szerokość (W)	12,4 mm
Temperatura robocza w °C	-40°C do +85°C
Waga	0,029371 kg
Wariant	Wewnętrznie ząbkowana
Wiązka Ø max.	305,0 mm
Wiązka Ø min.	12,0 mm
Zalecane narzędzie	ProCut 9 no battery, MK9P, MK9P w/ Upper air, EVO9, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT
Ząbkowanie	Wewnętrznie ząbkowana

