

Ficha técnica

Código do artigo:
111-00526

T50L



Grupo de produto	Abraçadeiras para temperaturas de até +195° C (500 h) em Poliamida 4.6
Família de Produto	Série T em PA46
Material	Poliamida 4.6 (PA46)
Comprimento (L)	390,0 mm
Conteúdo embalagem	100 Peças
Dentado	Serrilha Interna
Especificações	ANSI/UL 62275, csa-C22.2 no. 62275
Espessura (T)	1,2 mm
Fecho abrível (Sim/Não)	Não
Ferramenta de Aplicação	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP
Flamabilid.	UL94 V2
Largura (W)	4,6 mm
Peso/Unidade	0,0027 kg
Resistência Mín. à Tração (N)	225 N
Resistente aos UV (ASTM D6779)	Não
Temperatura de Trabalho	-40 °C to +150 °C (5000 h), +195 °C (500 h)
UL-Número do Arquivo	E85319
Variante	Serrilha Interna
Ø de Aplicação mín.	1,5 mm
Ø de Aplicação máx.	110 mm

LFH ✓

RoHS ✓

