

## Technisches Datenblatt

Artikelnummer:  
111-00718

T50L



|                                    |                                                                                                                        |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktgruppe</b>               | Kabelbinder für erhöhte chemische Anforderungen bis +170 °C                                                            |
| <b>Produktfamilie</b>              | T-Serie in E/TFE (Tefzel®)                                                                                             |
| <b>Material</b>                    | Ethylen-Tetrafluorethylen (E/TFE)                                                                                      |
| <b>Farbe</b>                       | Blau (BU)                                                                                                              |
| <b>Anwendungsbereich</b>           | Hochtemperaturanwendungen                                                                                              |
| <b>Ausführung</b>                  | innenverzahnt                                                                                                          |
| <b>Betriebstemperatur</b>          | -80 °C bis +170 °C                                                                                                     |
| <b>Brandschutzeigenschaften</b>    | UL94 V0                                                                                                                |
| <b>Breite (W)</b>                  | 4,7 mm                                                                                                                 |
| <b>Bündel Ø max.</b>               | 105 mm                                                                                                                 |
| <b>Bündel Ø min.</b>               | 5,0 mm                                                                                                                 |
| <b>Dicke (T)</b>                   | 1,7 mm                                                                                                                 |
| <b>Gewicht pro Einheit (netto)</b> | 0,0027 kg                                                                                                              |
| <b>Inhalt</b>                      | 100 ST                                                                                                                 |
| <b>Inhalt per</b>                  | Packung                                                                                                                |
| <b>Länge (L)</b>                   | 381,0 mm                                                                                                               |
| <b>Lösbarer Verschluss</b>         | Nein                                                                                                                   |
| <b>Mindesthaltekraft</b>           | 225 N                                                                                                                  |
| <b>UL File Nummer</b>              | E64962                                                                                                                 |
| <b>UV-stabil nach ASTM D6779</b>   | Ja                                                                                                                     |
| <b>Verarbeitungswerkzeug</b>       | ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP |
| <b>Verzahnung</b>                  | innenverzahnt                                                                                                          |
| <b>Zulassungen/Normen</b>          | ANSI/UL 1565, ANSI/UL 62275                                                                                            |

