

Karta danych technicznych

Numer artykułu:
111-00732

T50R



Grupa produktów	Opaski kablowe o podwyższonej odporności chemicznej i o temperaturze pracy do +170°C z Etylen/tetrafluoroetylen
Rodzina produktów	Seria T, E/TFE
Materiał	Etylentetrafluoroetylen (E/TFE)
Kolor	Niebieski (BU)
Certyfikaty/Dopuszczenia	ANSI/UL 1565, ANSI/UL 62275
Długość (L)	202,0 mm
Grubość (T)	1,5 mm
Ilość w opakowaniu	opakowaniu
Ilość w opak.	100 szt.
Klasa palności	UL 94 V0
Min. wytrzymał. na rozciąg.	222,3 N
Numer pliku UL	E64962
Obszar stosowania	Do wysokich temp.
Odporne na UV wg ASTM D6779	Tak
Otwieralny zamek	Nie
Szerokość (W)	4,7 mm
Temperatura robocza w °C	-80°C do +170°C
Waga	0,002565 kg
Wariant	Wewnętrznie ząbkowana
Wiązka Ø max.	50,0 mm
Wiązka Ø min.	5,0 mm
Zalecane narzędzie	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP
Ząbkowanie	Wewnętrznie ząbkowana

RoHS

