

## Fiche technique

Numéro d'article :  
111-00968

**T30R**



<b>Famille de produits</b>	Colliers de serrage à tête carrée en PA 4.6 résistant jusqu'à 195°C (500 h)
<b>Nom du produit</b>	Série T
<b>Matière</b>	Polyamide 4.6 (PA46)
<b>Couleur</b>	Gris (GY)
<b>Contenu</b>	100 pcs
<b>Crantage</b>	Crantage intérieur
<b>Epaisseur (T)</b>	1,1 mm
<b>Larg. (W)</b>	3,5 mm
<b>Long. (L)</b>	150,0 mm
<b>Outil(s) de pose</b>	MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7ISP
<b>Poids/unité</b>	0,000702 kg
<b>Qté par</b>	sachet
<b>Réouvrable (Oui / Non)</b>	Non
<b>Résistance à la traction en N</b>	135 N
<b>Résistant aux UV selon ASTM D6779</b>	Non
<b>Températures d'utilisation °C</b>	De -40 °C à +130 °C (+150 °C, 5000 h; +195 °C, 500 h)
<b>Tenue au feu</b>	UL94 V2
<b>Ø max. du toron</b>	35,0 mm
<b>Ø min. du toron</b>	1,5 mm
<b>Variante</b>	Crantage intérieur

LFH ✓

RoHS ✓