

## Scheda tecnica

Article number  
111-00997

**T120I**



<b>Categoria Prodotto</b>	Fascette per usi esterni (resistenti agli UV)
<b>Famiglia Prodotto</b>	Serie T in PA66W nera
<b>Materiale</b>	Poliammide 6.6 resistente ai raggi UV (PA66W)
<b>Colore</b>	Nero (BK)
<b>Altezza (H)</b>	7,7 mm
<b>Carico rottura min</b>	535 N
<b>Certificazioni</b>	IEC 60092 series
<b>Cont. conf.</b>	100 Pz.
<b>Dentatura</b>	A dentatura interna
<b>Infiammabilità</b>	UL 94 V2
<b>Largh. (W)</b>	7,6 mm
<b>Lungh. (L)</b>	300,0 mm
<b>Resistenza agli UV (ASTM D6779)</b>	Si
<b>Serraggio riapribile?</b>	No
<b>Spessore (T)</b>	1,6 mm
<b>Temp. di esercizio - °C</b>	da -40 °C a +85 °C
<b>Utensile</b>	ProCut 9 no battery, EVOcut, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, MK21, EVO9, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT
<b>Variante</b>	A dentatura interna
<b>Zero Alogeni</b>	Si
<b>Ø legat. max</b>	80,0 mm
<b>Ø legat. min</b>	5,0 mm

HF ✓

RoHS ✓

