

## Karta danych technicznych

Numer artykułu:  
111-00998

T120R



|                                  |                                                                                                                    |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Grupa produktów</b>           | Opaski kablowe o temperaturze pracy do +195°C (500 h) z Poliamidu 4.6                                              |
| <b>Rodzina produktów</b>         | Seria T, PA46                                                                                                      |
| <b>Materiał</b>                  | Poliamid 4.6 (PA46)                                                                                                |
| <b>Kolor</b>                     | Naturalny (NA)                                                                                                     |
| <b>Długość (L)</b>               | 390,0 mm                                                                                                           |
| <b>Grubość (T)</b>               | 1,9 mm                                                                                                             |
| <b>Ilość w</b>                   | torebce                                                                                                            |
| <b>Ilość w opak.</b>             | 100 szt.                                                                                                           |
| <b>Klasa palności</b>            | UL 94 V2                                                                                                           |
| <b>Min. wytrzym. na rozciąg.</b> | 535 N                                                                                                              |
| <b>Otwieralny zamek</b>          | Nie                                                                                                                |
| <b>Szerokość (W)</b>             | 7,6 mm                                                                                                             |
| <b>Temperatura robocza w °C</b>  | -40°C do +150°C                                                                                                    |
| <b>Wariant</b>                   | Wewnętrznie ząbkowane                                                                                              |
| <b>Wiązka Ø max.</b>             | 100 mm                                                                                                             |
| <b>Wysokość (H)</b>              | 7,35 mm                                                                                                            |
| <b>Zalecane narzędzie</b>        | ProCut 9 no battery, EVOcut, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, MK21, EVO9, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT |
| <b>Ząbkowanie</b>                | Wewnętrznie ząbkowane                                                                                              |
| <b>Wiązka Ø min.</b>             | 3,0 mm                                                                                                             |

