


## Tekniskt datablad

Artikelnummer  
111-01122

T50R



|                                  |                                                                                                                        |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktgrupp</b>              | Buntband T-serien                                                                                                      |
| <b>Material</b>                  | Polyamid 6.6 (PA66)                                                                                                    |
| <b>Färg</b>                      | Brun (BN)                                                                                                              |
| <b>Brännbarhet</b>               | UL94 V2                                                                                                                |
| <b>Bredd (W)</b>                 | 4,6 mm                                                                                                                 |
| <b>Bunt Ø max</b>                | 50,0 mm                                                                                                                |
| <b>Bunt Ø min</b>                | 1,5 mm                                                                                                                 |
| <b>Draghållf. Min (N)</b>        | 225 N                                                                                                                  |
| <b>Förp innehåll</b>             | 100 st                                                                                                                 |
| <b>Godkännanden</b>              | BV 03856/H0 BV                                                                                                         |
| <b>Halogenfri</b>                | Ja                                                                                                                     |
| <b>Längd (L)</b>                 | 200 mm                                                                                                                 |
| <b>Öppningsbar (Ja/Nej)</b>      | Nej                                                                                                                    |
| <b>Räffling</b>                  | Räfflad insida                                                                                                         |
| <b>Temp. Område</b>              | -40°C till +85°C, (+105°C, 500 h)                                                                                      |
| <b>Tjockl (T)</b>                | 1,2 mm                                                                                                                 |
| <b>UV-Resistent (ASTM D6779)</b> | Nej                                                                                                                    |
| <b>Variant</b>                   | Räfflad insida                                                                                                         |
| <b>Verktyg</b>                   | ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP |
| <b>Vikt/enhet</b>                | 0,0013 kg                                                                                                              |

