

Materiale datablad

Varenummer
111-01125

T120R



Produktgruppe	Kabelbindere af Ethylentetrafluorineethylen med høj kemisk resistens til temperaturer op til +170°C in
Produktserie	T serien E/TFE
Materiale	Ethylentetrafluoroethylen (E/TFE)
Farve	Blå (BU)
Anbefalet monteringsværktøj	ProCut 9 no battery, EVOcut, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, MK21, EVO9, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT
Antal pr.	pakke
Anvendelsesområde	Miljøer med høj temperatur
Bredde (W)	7,4 mm
Bundtdiameter max.	105,0 mm
Bundtdiameter min.	15,0 mm
Driftstemperatur	-80 °C til +170 °C
Flammehæmmende egenskab	Iht. UL94 V0
Fortanding	Indvendig fortanding
Genoplukkelig	Nej
Højde (H)	7,35 mm
Længde (L)	387,0 mm
Min. trækstyrke	535 N
Pakkeindhold	50 Stk.
Specifikation	ANSI/UL 1565, ANSI/UL 62275, ANSI/UL 746B
Tykkelse (T)	1,9 mm
UL fil nummer	E193818
UV resistent ASTM D6779	Ja
Variant	Indvendig fortanding
Vægt	0,0052 kg

