

Karta danych technicznych

Numer artykułu:
111-01125

T120R



Grupa produktów	Opaski kablowe o podwyższonej odporności chemicznej i o temperaturze pracy do +170°C z Etylen/tetrafluoroetylen
Rodzina produktów	Seria T, E/TFE
Materiał	Etylentetrafluoroetylen (E/TFE)
Kolor	Niebieski (BU)
Certyfikaty/Dopuszczenia	ANSI/UL 1565, ANSI/UL 62275, ANSI/UL 746B
Długość (L)	387,0 mm
Grubość (T)	1,9 mm
Ilość w opakowaniu	opakowaniu
Ilość w opak.	50 szt.
Klasa palności	UL 94 V0
Min. wytrzymał. na rozciąg.	535 N
Numer pliku UL	E193818
Obszar stosowania	Do wysokich temp.
Odporne na UV wg ASTM D6779	Tak
Otwieralny zamek	Nie
Szerokość (W)	7,4 mm
Temperatura robocza w °C	-80°C do +170°C
Waga	0,0052 kg
Wariant	Wewnętrznie ząbkowana
Wiązka Ø max.	105,0 mm
Wiązka Ø min.	15,0 mm
Wysokość (H)	7,35 mm
Zalecane narzędzie	ProCut 9 no battery, EVOcut, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, MK21, EVO9, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9ISP, EVO9iHT
Ząbkowanie	Wewnętrznie ząbkowana

