

## Materiale datablad

Varenummer  
111-01235

PT220



|                                    |                                                               |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Produktgruppe</b>               | Kabelbindere til høje temperaturer op til +240°C              |
| <b>Produktsérie</b>                | PEEK kabelbindere, indvendige tænder                          |
| <b>Materiale</b>                   | Polyetheretherketon (PEEK)                                    |
| <b>Farve</b>                       | Beige (BGE)                                                   |
| <b>Anbefalet monteringsværktøj</b> | MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP |
| <b>Antal pr.</b>                   | pakke                                                         |
| <b>Anvendelsesområde</b>           | Høj temperatur og udendørs brug                               |
| <b>Bredde (W)</b>                  | 4,7 mm                                                        |
| <b>Bundtdiameter max.</b>          | 56,0 mm                                                       |
| <b>Bundtdiameter min.</b>          | 8,0 mm                                                        |
| <b>Driftstemperatur</b>            | -55 °C til +240 °C                                            |
| <b>Flammehæmmende egenskab</b>     | lht. UL94 V0                                                  |
| <b>Halogenfri</b>                  | Ja                                                            |
| <b>Længde (L)</b>                  | 220,0 mm                                                      |
| <b>Min. trækstyrke</b>             | 380 N                                                         |
| <b>Pakkeindhold</b>                | 100 Stk.                                                      |
| <b>Specifikation</b>               | EN 62275, EN 62275:2009, IEC 62275, UL 62275                  |
| <b>Tykkelse (T)</b>                | 1,3 mm                                                        |
| <b>Variant</b>                     | Indvendig fortanding                                          |
| <b>Vægt</b>                        | 0,00125 kg                                                    |

