

## Fiche technique

Numéro d'article :  
111-01256

**T120L**



<b>Famille de produits</b>	Colliers de serrage à tête carrée
<b>Nom du produit</b>	Série T
<b>Matière</b>	Polyamide 6.6, haute température (PA66HS)
<b>Couleur</b>	Noir (BK)
<b>Contenu</b>	50 pcs
<b>Crantage</b>	Crantage intérieur
<b>Epaisseur (T)</b>	1,9 mm
<b>Haut. (H)</b>	7,8 mm
<b>Homologation(s)</b>	BV 03856/H0 BV, NSA935401
<b>Larg. (W)</b>	7,6 mm
<b>Long. (L)</b>	760,0 mm
<b>Outil(s) de pose</b>	ProCut 9 no battery, EVOcut, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, MK21, EVO9, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT
<b>Poids/unité</b>	0,01138 kg
<b>Réouvrable (Oui / Non)</b>	Non
<b>Résistance à la traction en N</b>	535 N
<b>Résistant aux UV selon ASTM D6779</b>	Non
<b>Sans halogène</b>	Oui
<b>Températures d'utilisation °C</b>	De -40 °C à +105 °C
<b>Tenue au feu</b>	UL94 V2
<b>Variante</b>	Crantage intérieur
<b>Ø max. du toron</b>	225 mm
<b>Ø min. du toron</b>	15,0 mm

