


## Ficha técnica

Código do artigo:  
111-01258

T50I



|                                       |                                                                                                                        |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Grupo de produto</b>               | Abraçadeiras, serrilhado interno                                                                                       |
| <b>Família de Produto</b>             | Série T em PA66W preto                                                                                                 |
| <b>Material</b>                       | Poliamida 6.6 resistente a UV (PA66W)                                                                                  |
| <b>Cor</b>                            | Preto (BK)                                                                                                             |
| <b>Comprimento (L)</b>                | 300 mm                                                                                                                 |
| <b>Conteúdo embalagem</b>             | 100 Peças                                                                                                              |
| <b>Dentado</b>                        | Serrilha Interna                                                                                                       |
| <b>Especificações</b>                 | ANSI/UL 62275, csa-C22.2 no. 62275                                                                                     |
| <b>Fecho abrível (Sim/Não)</b>        | Não                                                                                                                    |
| <b>Ferramenta de Aplicação</b>        | ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP |
| <b>Flamabilid.</b>                    | UL94 V2                                                                                                                |
| <b>Largura (W)</b>                    | 4,6 mm                                                                                                                 |
| <b>Livre de Halogêneos</b>            | Sim                                                                                                                    |
| <b>Peso/Unidade</b>                   | 0,0019 kg                                                                                                              |
| <b>Resistência Mín. à Tração (N)</b>  | 225 N                                                                                                                  |
| <b>Resistente aos UV (ASTM D6779)</b> | Sim                                                                                                                    |
| <b>Temperatura de Trabalho</b>        | -40 °C a +85 °C                                                                                                        |
| <b>UL-Número do Arquivo</b>           | E85319                                                                                                                 |
| <b>Variante</b>                       | Serrilha Interna                                                                                                       |
| <b>Ø de Aplicação mín.</b>            | 1,5 mm                                                                                                                 |
| <b>Ø de Aplicação máx.</b>            | 80,0 mm                                                                                                                |

