

## Materiale datablad

Varenummer  
111-01501

MBT23XHFC



|                                    |                                                          |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Produktgruppe</b>               | Kabelbindere i rustfri stål og coating                   |
| <b>Produktserie</b>                | MBT serie MBT23XHFC SS316+SP i rustfri stål med kuglelås |
| <b>Materiale</b>                   | Rustfrit stål type SS316L                                |
| <b>Farve</b>                       | Sort (BK)                                                |
| <b>Anbefalet monteringsværktøj</b> | KST-STG200, HDT16, MK9SST, MK9PSST                       |
| <b>Antal pr.</b>                   | pose                                                     |
| <b>Bredde (W)</b>                  | 12,3 mm                                                  |
| <b>Bundtdiameter max.</b>          | 168 mm                                                   |
| <b>Bundtdiameter min.</b>          | 17 mm                                                    |
| <b>Driftstemperatur</b>            | -80 °C til +538 °C                                       |
| <b>Flammehæmmende egenskab</b>     | Ikke brandbar (bortset fra belæg)                        |
| <b>Genoplukkelig</b>               | Nej                                                      |
| <b>Halogenfri</b>                  | Ja                                                       |
| <b>Længde (L)</b>                  | 575 mm                                                   |
| <b>Min. trækstyrke</b>             | 1620 N                                                   |
| <b>Pakkeindhold</b>                | 50 Stk.                                                  |
| <b>Tykkelse (T)</b>                | 0,38 mm                                                  |
| <b>Variant</b>                     | Ingen fortanding                                         |
| <b>Vægt</b>                        | 0,01996 kg                                               |

HF ✓

LFH ✓

RoHS ✓