


## Karta danych technicznych

Numer artykułu:  
111-01513

MBT17UHFC



|                                   |                                                        |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Grupa produktów</b>            | Opaski kablowe z zamkiem kulkowym, z powłoką           |
| <b>Rodzina produktów</b>          | Seria MBT-FC, stal nierdzewna 316L                     |
| <b>Materiał</b>                   | Poliester (SP), Stal kwasoodporna typu 1.4401 (SS316L) |
| <b>Kolor</b>                      | Czarny (BK)                                            |
| <b>Długość (L)</b>                | 434 mm                                                 |
| <b>Grubość (T)</b>                | 0,38 mm                                                |
| <b>Ilość w</b>                    | torebce                                                |
| <b>Ilość w opak.</b>              | 50 szt.                                                |
| <b>Klasa palności</b>             | Niepalny (z wyjątkiem powłoki)                         |
| <b>Materiał bezhalogenowy</b>     | Tak                                                    |
| <b>Min. wytrzyma. na rozciąg.</b> | 2500 N                                                 |
| <b>Otwieralny zamek</b>           | Nie                                                    |
| <b>Szerokość (W)</b>              | 16 mm                                                  |
| <b>Temperatura robocza w °C</b>   | -80°C do +538°C                                        |
| <b>Waga</b>                       | 0,0252 kg                                              |
| <b>Wariant</b>                    | Bez ząbkowania                                         |
| <b>Wiązka Ø max.</b>              | 125 mm                                                 |
| <b>Zalecane narzędzie</b>         | HDT16, MK9SST                                          |
| <b>Wiązka Ø min.</b>              | 25 mm                                                  |

HF ✓

LFH ✓

RoHS ✓