


## Karta danych technicznych

Numer artykułu:  
111-01521

MBT27UHDFC



|                                   |                                                                    |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Grupa produktów</b>            | Opaski kablowe z zamkiem kulkowym z podwójnym przełotem, z powłoką |
| <b>Rodzina produktów</b>          | Seria MBTXHDFC/MBTUHDFC, stal nierdzewna 316L                      |
| <b>Materiał</b>                   | Stal kwasoodporna typu 1.4401 (SS316L), Poliester (SP)             |
| <b>Kolor</b>                      | Czarny (BK)                                                        |
|                                   |                                                                    |
| <b>Długość (L)</b>                | 681 mm                                                             |
| <b>Grubość (T)</b>                | 0,38 mm                                                            |
| <b>Ilość w</b>                    | torebce                                                            |
| <b>Ilość w opak.</b>              | 50 szt.                                                            |
| <b>Klasa palności</b>             | Niepalny (z wyjątkiem powłoki)                                     |
| <b>Materiał bezhalogenowy</b>     | Tak                                                                |
| <b>Min. wytrzyma. na rozciąg.</b> | 5000 N                                                             |
| <b>Otwieralny zamek</b>           | Nie                                                                |
| <b>Szerokość (W)</b>              | 16 mm                                                              |
| <b>Temperatura robocza w °C</b>   | -80°C do +538°C                                                    |
| <b>Waga</b>                       | 0,0028 kg                                                          |
| <b>Wariant</b>                    | Bez ząbkowania                                                     |
| <b>Wiązka Ø max.</b>              | 100 mm                                                             |
| <b>Zalecane narzędzie</b>         | HDT16, MK9SST                                                      |
| <b>Wiązka Ø min.</b>              | 25 mm                                                              |

HF ✓

LFH ✓

RoHS ✓