

Karta danych technicznych

Numer artykułu:
111-01546

GL150

Grupa produktów	Opaski kablowe do wiązania i mocowania przewodów w instalacjach fotowoltaicznych
Rodzina produktów	Seria Galvalok z PA11, czarne
Materiał	Poliamid 11 odporny na UV (PA11W)
Kolor	Czarny (BK)
Certyfikaty/Dopuszczenia	IEC 62275, IEC 62275:2018, UL 62275
Długość (L)	153 mm
Grubość (T)	1,2
Ilość w	torebce
Ilość w opak.	100 szt.
Klasa palności	UL 94 HB
Materiał bezhalogenowy	Tak
Min. wytrzym. na rozciąg.	130 N
Obszar stosowania	Do użytku zewnętrznego, Do wysokich temp. i użytku zewnętrznego
Otwieralny zamek	Nie
Szerokość (W)	3,5 mm
Temperatura robocza w °C	-40°C do +105°C
Waga	0,000673 kg
Wariant	Wewnętrznie ząbkowana
Wiązka Ø max.	36 mm
Wiązka Ø min.	1,5 mm
Zalecane narzędzie	MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP
Ząbkowanie	Wewnętrznie ząbkowana

