


Karta danych technicznych

Numer artykułu:
111-01591

T50RFIDCHA



Grupa produktów	Opaski kablowe z transponderem RFID
Rodzina produktów	T50RFID – wysoka częstotliwość (HF)
Materiał	Poliamid 6.6 (PA66)
Kolor	Czarny (BK)
(Memory_Size)	Pamięć użytkownika: 640 bits
(TypeofRFIDChip)	HID VIGO Glass Tag HF
Częstotliwość	13.56 MHz (HF)
Długość (L)	200 mm
Ilość w	torebce
Ilość w opak.	100 szt.
Klasa palności	UL 94 V2
Materiał bezhalogenowy	Tak
Min. wytrzyma. na rozciąg.	225 N
Otwieralny zamek	Nie
Rodzaj mocowania	Żaden
Szerokość (W)	4,6 mm
Temperatura robocza w °C	-25°C do +85°C
Waga	0,001705 kg
Wariant	Wewnętrznie ząbkowana
Wiązka Ø max.	50 mm
Zalecane narzędzie	EVOcut, EVO7i, RFID-HS9BT-HF, RFID-DT22-HF, RFID - IOS READER, RFID-PNR-HF-R
Wiązka Ø min.	1,5 mm

HF ✓

RoHS ✓