

## 技术数据表

产品编号 111-01626

**T40R** 

产品名称   PA66 标准电缆扎带     产品分类   内齿扎带     材料   聚酰胺 6.6 (PA66)     颜色   自然色     包装数量   100 个     长度 L   175 mm     齿 (锯齿)   内齿     分类   内齿     工作温度   -40°C至+85°C     規格   BV 03856/H0 BV, EN 50149:1999, IEC 62275:2006     厚度 T   1.15 mm     家庭 W   4.0 mm     耐紫外线 (ASTM D6779)   否     是否可重复使用   否     推荐工具   MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK20, EVO7SP, EVO7i     无卤素   是     重量   0.000968 kg     阻燃等级   UL94 V2     最大細鄉音径   40.0 mm	L	<del></del>
产品分类   内齿扎带     材料   聚酰胺 6.6 (PA66)     颜色   自然色     包装数量   100 个     长度 L   175 mm     齿 (锯齿)   内齿     分类   内齿     工作温度   -40℃至+85℃     规格   BV 03856/H0 BV, EN 50149:1999, IEC 62275:2006     厚度 T   1.15 mm     宽度 W   4.0 mm     耐紫外线 (ASTM D6779)   否     是否可重复使用   否     推荐工具   MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK20, EVO7SP, EVO7i     无卤素   是     重量   0.000968 kg     阻燃等级   UL94 V2		IW IW
产品分类   内齿扎带     材料   聚酰胺 6.6 (PA66)     颜色   自然色     包装数量   100 个     长度 L   175 mm     齿 (锯齿)   内齿     分类   内齿     工作温度   -40℃至+85℃     规格   BV 03856/H0 BV, EN 50149:1999, IEC 62275:2006     厚度 T   1.15 mm     宽度 W   4.0 mm     耐紫外线 (ASTM D6779)   否     是否可重复使用   否     推荐工具   MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK20, EVO7SP, EVO7i     无卤素   是     重量   0.000968 kg     阻燃等级   UL94 V2		
V	产品名称	PA66 标准电缆扎带
颜色 自然色   包装数量 100 个   长度 L 175 mm   齿 (锯齿) 内齿   工作温度 -40°C 至 +85°C   规格 BV 03856/H0 BV, EN 50149:1999, IEC 62275:2006   厚度 T 1.15 mm   宽度 W 4.0 mm   耐紫外线 (ASTM D6779) 否   是否可重复使用 否   推荐工具 MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK20, EVO7SP, EVO7i   无卤素 是   重量 0.000968 kg   阳燃等级 UL94 V2	产品分类	内齿扎带
包装数量   100 个     长度 L   175 mm     齿 (锯齿)   内齿     分类   内齿     工作温度   -40°C 至 +85°C     规格   BV 03856/H0 BV, EN 50149:1999, IEC 62275:2006     厚度 T   1.15 mm     宽度 W   4.0 mm     耐紫外线 (ASTM D6779)   否     是否可重复使用   否     推荐工具   MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK20, EVO7SP, EVO7i     无卤素   是     重量   0.000968 kg     阳燃等级   UL94 V2	材料	聚酰胺 6.6 (PA66)
长度 L 175 mm   齿 (锯齿) 内齿   分类 内齿   工作温度   現格 BV 03856/H0 BV, EN 50149:1999, IEC 62275:2006   厚度 T 1.15 mm   窓度 W 4.0 mm   耐紫外线 (ASTM D6779) 否   是否可重复使用 否   推荐工具 MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK20, EVO7SP, EVO7i   无卤素 是   重量 0.000968 kg   阻燃等级 UL94 V2	颜色	自然色
长度 L 175 mm   齿 (锯齿) 内齿   分类 内齿   工作温度   現格 BV 03856/H0 BV, EN 50149:1999, IEC 62275:2006   厚度 T 1.15 mm   窓度 W 4.0 mm   耐紫外线 (ASTM D6779) 否   是否可重复使用 否   推荐工具 MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK20, EVO7SP, EVO7i   无卤素 是   重量 0.000968 kg   阻燃等级 UL94 V2		
长度 L 175 mm   齿 (锯齿) 内齿   分类 内齿   工作温度   現格 BV 03856/H0 BV, EN 50149:1999, IEC 62275:2006   厚度 T 1.15 mm   窓度 W 4.0 mm   耐紫外线 (ASTM D6779) 否   是否可重复使用 否   推荐工具 MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK20, EVO7SP, EVO7i   无卤素 是   重量 0.000968 kg   阻燃等级 UL94 V2	句装数量	100 个
齿(锯齿)   内齿     分类   内齿     工作温度   -40°C 至 +85°C     规格   BV 03856/H0 BV, EN 50149:1999, IEC 62275:2006     厚度 T   1.15 mm     宽度 W   4.0 mm     耐紫外线 (ASTM D6779)   否     是否可重复使用   否     推荐工具   MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK20, EVO7SP, EVO7i     无卤素   是     重量   0.000968 kg     阳燃等级   UL94 V2		
分类   内齿     工作温度   -40°C 至 +85°C     规格   BV 03856/H0 BV, EN 50149:1999, IEC 62275:2006     厚度 T   1.15 mm     宽度 W   4.0 mm     耐紫外线 (ASTM D6779)   否     是否可重复使用   否     推荐工具   MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK20, EVO7SP, EVO7i     无卤素   是     重量   0.000968 kg     阻燃等级   UL94 V2		
工作温度   -40°C 至 +85°C     规格   BV 03856/H0 BV, EN 50149:1999, IEC 62275:2006     厚度 T   1.15 mm     宽度 W   4.0 mm     耐紫外线 (ASTM D6779)   否     是否可重复使用   否     推荐工具   MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK20, EVO7SP, EVO7i     无卤素   是     重量   0.000968 kg     阻燃等级   UL94 V2		
规格 BV 03856/H0 BV, EN 50149:1999, IEC 62275:2006   厚度 T 1.15 mm   宽度 W 4.0 mm   耐紫外线 (ASTM D6779) 否   是否可重复使用 否   推荐工具 MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK20, EVO7SP, EVO7i   无卤素 是   重量 0.000968 kg   阻燃等级 UL94 V2		
厚度 T   1.15 mm     宽度 W   4.0 mm     耐紫外线 (ASTM D6779)   否     是否可重复使用   否     推荐工具   MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK20, EVO7SP, EVO7i     无卤素   是     重量   0.000968 kg     阻燃等级   UL94 V2		
耐紫外线 (ASTM D6779)   否     是否可重复使用   否     推荐工具   MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK20, EVO7SP, EVO7i     无卤素   是     重量   0.000968 kg     阻燃等级   UL94 V2		
是否可重复使用   否     推荐工具   MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK20, EVO7SP, EVO7i     无卤素   是     重量   0.000968 kg     阻燃等级   UL94 V2	宽度 W	4.0 mm
推荐工具   MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK20, EVO7SP, EVO7i     无卤素   是     重量   0.000968 kg     阻燃等级   UL94 V2	耐紫外线 (ASTM D6779)	否
无卤素是重量0.000968 kg阻燃等级UL94 V2	是否可重复使用	
重量 0.000968 kg   阻燃等级 UL94 V2	推荐工具	MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK20, EVO7SP, EVO7i
阻燃等级     UL94 V2	无卤素	是
	重量	0.000968 kg
<b>最大捆绑直径</b> 40.0 mm	阻燃等级	UL94 V2
	最大捆绑直径	40.0 mm
<b>最小包装单位</b>	最小包装单位	袋
<b>最小捆绑直径</b> 1.5 mm	最小捆绑直径	1.5 mm
<b>最小拉伸强度</b> 180 N	最小拉伸强度	180 N

