


Materiale datablad

Varenummer
111-01693

T80L



Produktgruppe	Kabelbindere til udendørs brug (UV)
Produktserie	T serien i PA66W sort
Materiale	Polyamid 6.6 UV-resistent (PA66W)
Farve	Sort (BK)
Anbefalet monteringsværktøj	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP
Antal pr.	pose
Bredde (W)	4,7 mm
Bundtdiameter max.	110 mm
Bundtdiameter min.	1,5 mm
Driftstemperatur	-40 °C til +85 °C
Flammehæmmende egenskab	Iht. UL94 V2
Fortanding	Indvendig fortanding
Genoplukkelig	Nej
Halogenfri	Ja
Længde (L)	390 mm
Min. trækstyrke	355 N
Pakkeindhold	100 Stk.
Specifikation	DAN218, EN 45545-2
Tykkelse (T)	1,3 mm
UV resistent ASTM D6779	Ja
Variant	Indvendig fortanding
Vægt	0,002681 kg

HF ✓ RoHS ✓

EN 45545-2 DAN