

Ficha técnica

Código do artigo:
111-01721

T50R



Grupo de produto	Abraçadeiras, serrilhado interno
Família de Produto	Abraçadeiras Insulok com serrilhado interno
Material	Poliamida 11 (PA11)
Cor	Preto (BK)
Comprimento (L)	200 mm
Conteúdo embalagem	100 Peças
Dentado	Serrilha Interna
Especificações	IEC 60092 series, IEC 62275, UL 62275
Espessura (T)	1,2 mm
Fecho abrível (Sim/Não)	Não
Ferramenta de Aplicação	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP
Flamabilid.	UL94 HB
Largura (W)	4,6 mm
Peso/Unidade	0,0013 kg
Quantidade por	saco
Resistência Mín. à Tração (N)	170 N
Resistente aos UV (ASTM D6779)	Sim
Temperatura de Trabalho	-40 °C a +85 °C, (+105°C, 500 h)
Variante	Serrilha Interna
Ø de Aplicação mín.	1,5 mm
Ø de Aplicação máx.	50,0 mm

RoHS

