

## Fiche technique

Numéro d'article :  
111-01864

**T18R**



|                                      |                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Famille de produits</b>           | Colliers de serrage à tête carrée   |
| <b>Nom du produit</b>                | Série T                             |
| <b>Matière</b>                       | Polyamide 6.6 (PA66)                |
| <b>Couleur</b>                       | Noir (BK)                           |
| <b>Contenu</b>                       | 200 pcs                             |
| <b>Crantage</b>                      | Crantage intérieur                  |
| <b>Epaisseur (T)</b>                 | 1,0 mm                              |
| <b>Haut. (H)</b>                     | 3,7 mm                              |
| <b>Homologation(s)</b>               | ANSI/UL 62275, csa-C22.2 no. 62275  |
| <b>Larg. (W)</b>                     | 2,5 mm                              |
| <b>Long. (L)</b>                     | 101,6 mm                            |
| <b>N° de dossier UL</b>              | E85319                              |
| <b>Qté par</b>                       | sachet                              |
| <b>Réouvrable (Oui / Non)</b>        | Non                                 |
| <b>Résistance à la traction en N</b> | 80 N                                |
| <b>Sans halogène</b>                 | Oui                                 |
| <b>Températures d'utilisation °C</b> | De -40 °C à +85 °C (+105 °C, 500 h) |
| <b>Tenue au feu</b>                  | UL94 V2                             |
| <b>Variante</b>                      | Crantage intérieur                  |
| <b>Ø max. du toron</b>               | 22,0 mm                             |
| <b>Ø min. du toron</b>               | 1,5 mm                              |

