

## Karta danych technicznych

Numer artykułu:  
111-01916

T18R



|                                   |                                                                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Grupa produktów</b>            | Opaski kablowe do stosowania na zewnątrz, odporne na działanie wyższych temperatur |
| <b>Rodzina produktów</b>          | Seria T z PA66HSW                                                                  |
| <b>Materiał</b>                   | Poliamid 6.6 odporny na UV i wyższą temperaturę (PA66HSW)                          |
| <b>Kolor</b>                      | Czarny (BK)                                                                        |
| <b>Długość (L)</b>                | 100,0 mm                                                                           |
| <b>Grubość (T)</b>                | 1,0 mm                                                                             |
| <b>Ilość w</b>                    | torebce                                                                            |
| <b>Ilość w opak.</b>              | 1000 szt.                                                                          |
| <b>Klasa palności</b>             | UL 94 HB                                                                           |
| <b>Min. wytrzyma. na rozciąg.</b> | 80 N                                                                               |
| <b>Numer pliku UL</b>             | E64139                                                                             |
| <b>Otwieralny zamek</b>           | Nie                                                                                |
| <b>Szerokość (W)</b>              | 2,5 mm                                                                             |
| <b>Temperatura robocza w °C</b>   | -40°C do +125°C                                                                    |
| <b>Wariant</b>                    | Wewnętrznie ząbkowane                                                              |
| <b>Wiązka Ø max.</b>              | 22,0 mm                                                                            |
| <b>Wiązka Ø min.</b>              | 1,5 mm                                                                             |
| <b>Wysokość (H)</b>               | 3,7 mm                                                                             |
| <b>Ząbkowanie</b>                 | Wewnętrznie ząbkowane                                                              |

