Fiche technique

Numéro d'article :
111-01919 T18R



Famille de produits	Colliers de serrage à tête carrée
Nom du produit	Série T en PA66 naturel
Matière	Polyamide 6.6 (PA66)
Couleur	Naturel (NA)

Contenu	100 pcs
Crantage	Crantage intérieur
Epaisseur (T)	1,0 mm
Haut. (H)	3,7 mm
Homologation(s)	ANSI/UL 62275, csa-C22.2 no. 62275
Larg. (W)	2,5 mm
Long. (L)	100,0 mm
N° de dossier UL	E85319
Plage d'application	Utilisation en intérieur
Poids/unité	0,000333 kg
Qté par	sachet
Réouvrable (Oui / Non)	Non
Résistance à la traction en N	80 N
Résistant aux UV selon ASTM D6779	Non
Sans halogène	Oui
Températures d'utilisation °C	De -40 °C à +85 °C (+105 °C, 500 h)
Tenue au feu	UL94 V2
Variante	Crantage intérieur
Ø max. du toron	22,0 mm
Ø min. du toron	1,5 mm

HF RoHS

c US

created on 12. April 2025, 2:38 am

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. C'est au client de vérifier l'adéquation à une application spécifique au moyen de tests.