

## Technisches Datenblatt

Artikelnummer:  
111-01962

T30L



<b>Produktgruppe</b>	Kabelbinder für den Außenbereich (UV-witterungsstabil)
<b>Produktfamilie</b>	T-Serie in PA66W schwarz
<b>Material</b>	Polyamid 6.6 UV-witterungsstabil (PA66W)
<b>Farbe</b>	Schwarz (BK)
<b>Ausführung</b>	innenverzahnt
<b>Betriebstemperatur</b>	-40 °C bis +85 °C
<b>Brandschutzeigenschaften</b>	UL94 V2
<b>Breite (W)</b>	3,5 mm
<b>Bündel Ø max.</b>	50,0 mm
<b>Bündel Ø min.</b>	1,5 mm
<b>Gewicht pro Einheit (netto)</b>	0,00075 kg
<b>Halogenfrei</b>	Ja
<b>Inhalt</b>	100 ST
<b>Inhalt per</b>	Beutel
<b>Länge (L)</b>	198 mm
<b>Lösbarer Verschluss</b>	Nein
<b>Mindesthaltekraft</b>	135 N
<b>Verarbeitungswerkzeug</b>	MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP
<b>Verzahnung</b>	innenverzahnt
<b>Zulassungen/Normen</b>	EN 45545-2, EN 50149:1999, IEC 62275:2006

HF ✓ RoHS ✓

EN 45545-2

