

Ficha técnica

Código do artigo:
111-01964

T50R



Grupo de produto	Abraçadeiras para uso externo (resistentes a UV)
Família de Produto	Série T em PA66W preto
Material	Poliamida 6.6 resistente a UV (PA66W)
Cor	Preto (BK)
Comprimento (L)	200 mm
Conteúdo embalagem	100 Peças
Dentado	Serrilha Interna
Especificações	EN 45545-2
Espessura (T)	1,2 mm
Fecho abrível (Sim/Não)	Não
Ferramenta de Aplicação	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP
Flamabilid.	UL94 V2
Largura (W)	4,6 mm
Livre de Halogêneos	Sim
Peso/Unidade	0,0013 kg
Quantidade por	saco
Resistência Mín. à Tração (N)	225 N
Resistente aos UV (ASTM D6779)	Sim
Temperatura de Trabalho	-40 °C a +85 °C
Variante	Serrilha Interna
Ø de Aplicação mín.	1,5 mm
Ø de Aplicação máx.	50,0 mm

HF ✓

RoHS ✓

EN 45545-2