


Materiale datablad

Varenummer
111-01966

T120R(E)



Produktgruppe	Kabelbindere for udvendig brug (UV Stabiliseret)
Produktserie	T serien i PA66W sort
Materiale	Polyamid 6.6 UV-resistent (PA66W)
Farve	Sort (BK)
Anbefalet monteringsværktøj	ProCut 9 no battery, EVOcut, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, MK21, EVO9, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT
Antal pr.	pose
Bredde (W)	7,6 mm
Bundtdiameter max.	100 mm
Bundtdiameter min.	3,0 mm
Driftstemperatur	-40 °C til +85 °C
Flammehæmmende egenskab	Iht. UL94 V2
Fortanding	Indvendig fortanding
Genoplukkelig	Nej
Halogenfri	Ja
Længde (L)	387 mm
Min. trækstyrke	535 N
Pakkeindhold	100 Stk.
Specifikation	EN 45545-2
Tykkelse (T)	1,8 mm
UV resistent ASTM D6779	Ja
Variant	Indvendig fortanding
Vægt	0,0052 kg

HF ✓ RoHS ✓

EN 45545-2