

Fiche technique

Numéro d'article :
111-01973

T18L



Famille de produits	Colliers de serrage à tête carrée pour utilisation en extérieur (résistants aux Uvs)
Nom du produit	Série T en PA66W noir
Matière	Polyamide 6.6, résistant aux UV (PA66W)
Couleur	Noir (BK)
Contenu	100 pcs
Crantage	Crantage intérieur
Epaisseur (T)	1,2 mm
Haut. (H)	3,9 mm
Homologation(s)	ANSI/UL 62275, csa-C22.2 no. 62275, EN 45545-2
Larg. (W)	2,5 mm
Long. (L)	203,2 mm
N° de dossier UL	E85319
Outil(s) de pose	MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP
Poids/unité	0,00058 kg
Qté par	sachet
Réouvrable (Oui / Non)	Non
Résistance à la traction en N	80 N
Résistant aux UV selon ASTM D6779	Oui
Sans halogène	Oui
Températures d'utilisation °C	De -40 °C à +85 °C
Tenue au feu	UL94 V2
Variante	Crantage intérieur
Ø max. du toron	55,0 mm
Ø min. du toron	1,5 mm

HF ✓

RoHS ✓

EN 45545-2

c **UL** [®] **US**