

## Ficha técnica

Código do artigo:  
111-01973

T18L



|                                       |                                                                     |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Grupo de produto</b>               | Abraçadeiras de cabos para uso externo (resistentes a raios UV)     |
| <b>Família de Produto</b>             | Série T em PA66W preto                                              |
| <b>Material</b>                       | Poliamida 6.6 resistente a UV (PA66W)                               |
| <b>Cor</b>                            | Preto (BK)                                                          |
| <b>Altura (H)</b>                     | 3,9 mm                                                              |
| <b>Comprimento (L)</b>                | 203,2 mm                                                            |
| <b>Conteúdo embalagem</b>             | 100 Peças                                                           |
| <b>Dentado</b>                        | Serrilha Interna                                                    |
| <b>Especificações</b>                 | ANSI/UL 62275, csa-C22.2 no. 62275, EN 45545-2                      |
| <b>Espessura (T)</b>                  | 1,2 mm                                                              |
| <b>Fecho abrível (Sim/Não)</b>        | Não                                                                 |
| <b>Ferramenta de Aplicação</b>        | MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP |
| <b>Flamabilid.</b>                    | UL94 V2                                                             |
| <b>Largura (W)</b>                    | 2,5 mm                                                              |
| <b>Livre de Halogêneos</b>            | Sim                                                                 |
| <b>Peso/Unidade</b>                   | 0,00058 kg                                                          |
| <b>Quantidade por</b>                 | saco                                                                |
| <b>Resistência Mín. à Tração (N)</b>  | 80 N                                                                |
| <b>Resistente aos UV (ASTM D6779)</b> | Sim                                                                 |
| <b>Temperatura de Trabalho</b>        | -40 °C a +85 °C                                                     |
| <b>UL-Número do Arquivo</b>           | E85319                                                              |
| <b>Variante</b>                       | Serrilha Interna                                                    |
| <b>Ø de Aplicação mín.</b>            | 1,5 mm                                                              |
| <b>Ø de Aplicação máx.</b>            | 55,0 mm                                                             |

HF ✓

RoHS ✓

EN 45545-2

