

Teknisk datablad

Artikkelnummer:
111-02019

T18L



Produkt gruppe	Buntebånd i PA6.6 standard
Produkt familie	Serie T i PA66 nat
Materiale	Polyamid 6.6 (PA66)
Farge	Nat. (NA)
Antall pr.	pose
Åpningsbar lås (Ja/Nei)	Nei
Bredde (W)	2,5 mm
Brennbarhetsklasse	UL94 V2
Bunte Ø maks	55,0 mm
Bunte Ø min.	1,5 mm
Driftstemperatur - °C	-40 °C til +85 °C, (+105 °C, 500 t)
Halogenfri	Ja
Høyde (H)	3,9 mm
Lengde (L)	203,2 mm
Min. strekkfasthet	80 N
Mont. verktøy	MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP
Pakn.	100 stk.
Rille	Innvendige riller
Spesifikasjoner / Normer	DNV GL IEC 62275:2006, UL csa-C22.2 no. 62275, UL csa-C22.2 no. 18.5, UL ANSI/UL 62275, UL ANSI/UL 1565, UL ANSI/UL 746B
Tykkelse (T)	1,2 mm
UL nummer	E64963
Variant	Innvendige riller

