


Materiale datablad

Varenummer
111-02160

T18L



Produktgruppe	Kabelbindere til udendørs brug (UV resistent)
Produktserie	T serien PA66W sort
Materiale	Polyamid 6.6 UV-resistent (PA66W)
Farve	Sort (BK)
Anbefalet monteringsværktøj	MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP
Antal pr.	styk
Bredde (W)	2,5 mm
Bundtdiameter max.	50 mm
Bundtdiameter min.	1,5 mm
Driftstemperatur	-40 °C til +85 °C, (+105 °C, 500 h)
Flammehæmmende egenskab	Iht. UL94 V2
Fortanding	Indvendig fortanding
Genoplukkelig	Nej
Halogenfri	Ja
Højde (H)	3,9 mm
Længde (L)	205,0 mm
Min. trækstyrke	80 N
Pakkeindhold	100 Stk.
Specifikation	ANSI/UL 62275, csa-C22.2 no. 62275
Tykkelse (T)	1,2 mm
UL fil nummer	E85319
UV resistent ASTM D6779	Ja
Variant	Indvendig fortanding
Vægt	0,000679 kg

