


## Ficha técnica

Código do artigo:  
111-02276

**T50L**



|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>Grupo de produto</b>              | Série T em PA6.6HS preta   |
| <b>Família de Produto</b>            | Abraçadeiras para temperaturas até +105°C (estabilizada ao calor)  |
| <b>Material</b>                      | Poliamida 6.6 estabilizada ao calor (PA66HS)   |
| <b>Cor</b>                           | Preto (BK)   |
| <b>Comprimento (L)</b>               | 388,0 mm   |
| <b>Conteúdo embalagem</b>            | 200 Peças  |
| <b>Dentado</b>                       | Serrilha Interna   |
| <b>Espessura (T)</b>                 | 1,4 mm   |
| <b>Fecho abrível (Sim/Não)</b>       | Não  |
| <b>Ferramenta de Aplicação</b>       | ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP |
| <b>Flamabilid.</b>                   | UL94 V2  |
| <b>Largura (W)</b>                   | 4,7 mm   |
| <b>Livre de Halogêneos</b>           | Sim  |
| <b>Quantidade por</b>                | saco   |
| <b>Resistência Mín. à Tração (N)</b> | 225 N  |
| <b>Temperatura de Trabalho</b>       | -40 °C a +105 °C   |
| <b>Ø de Aplicação mín.</b>           | 1,5 mm   |
| <b>Ø de Aplicação máx.</b>           | 110 mm   |
| <b>Variante</b>                      | Serrilha Interna   |

