

Fiche technique

Numéro d'article :
111-02319

T18I



Famille de produits	Colliers de serrage à tête carrée
Nom du produit	Série T
Matière	Polyamide 6.6 (PA66)
Couleur	Naturel (NA)
Contenu	100 pcs
Crantage	Crantage intérieur
Epaisseur (T)	1,2 mm
Haut. (H)	3,5 mm
Homologation(s)	ANSI/UL 62275, csa-C22.2 no. 62275
Larg. (W)	2,5 mm
Long. (L)	145,0 mm
N° de dossier UL	E85319
Outil(s) de pose	MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP
Plage d'application	Utilisation en intérieur
Poids/unité	0,000494 kg
Qté par	pcs.
Réouvrable (Oui / Non)	Non
Résistance à la traction en N	80 N
Résistant aux UV selon ASTM D6779	Non
Sans halogène	Oui
Températures d'utilisation °C	De -40 °C à +85 °C (+105 °C, 500 h)
Tenue au feu	UL94 V2
Variante	Crantage intérieur
Ø max. du toron	35 mm
Ø min. du toron	1,5 mm

HF ✓ RoHS ✓

cULUS