


## Karta danych technicznych

Numer artykułu:  
111-02320

T18I



|                                  |                                                               |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Grupa produktów</b>           | Opaski kablowe z Poliamidu 6.6 standard                       |
| <b>Rodzina produktów</b>         | Seria T                                                       |
| <b>Materiał</b>                  | Poliamid 6.6 (PA66)                                           |
| <b>Kolor</b>                     | Naturalny (NA)                                                |
| <b>Certyfikaty/Dopuszczenia</b>  | ANSI/UL 62275, csa-C22.2 no. 62275                            |
| <b>Długość (L)</b>               | 145,0 mm                                                      |
| <b>Grubość (T)</b>               | 1,2 mm                                                        |
| <b>Ilość w</b>                   | torebce                                                       |
| <b>Ilość w opak.</b>             | 1000 szt.                                                     |
| <b>Klasa palności</b>            | UL 94 V2                                                      |
| <b>Materiał bezhalogenowy</b>    | Tak                                                           |
| <b>Min. wytrzym. na rozciąg.</b> | 80 N                                                          |
| <b>Numer pliku UL</b>            | E85319                                                        |
| <b>Obszar stosowania</b>         | Do użytku wewnętrznego                                        |
| <b>Otwieralny zamek</b>          | Nie                                                           |
| <b>Szerokość (W)</b>             | 2,5 mm                                                        |
| <b>Temperatura robocza w °C</b>  | -40°C do +85°C, (+105°C, 500 h)                               |
| <b>Waga</b>                      | 0,00044 kg                                                    |
| <b>Wariant</b>                   | Wewnętrznie ząbkowane                                         |
| <b>Wiązka Ø max.</b>             | 35 mm                                                         |
| <b>Wiązka Ø min.</b>             | 1,5 mm                                                        |
| <b>Wysokość (H)</b>              | 3,5 mm                                                        |
| <b>Zalecane narzędzie</b>        | MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP |
| <b>Ząbkowanie</b>                | Wewnętrznie ząbkowane                                         |

