

Ficha técnica

Código do artigo:
111-02359

T18I



Grupo de produto	Abraçadeiras, serrilhado interno
Família de Produto	Abraçadeiras Insulok para temperaturas até +105°C (estabilizada ao calor)
Material	Poliamida 6.6 estabilizada ao calor (PA66HS)
Cor	Natural (NA)
Altura (H)	3,5 mm
Comprimento (L)	145,0 mm
Conteúdo embalagem	1000 Peças
Dentado	Serrilha Interna
Especificações	ANSI/UL 62275, csa-C22.2 no. 62275, IEC 62275:2006
Espessura (T)	1,2 mm
Fecho abrível (Sim/Não)	Não
Ferramenta de Aplicação	MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP
Flamabilid.	UL94 V2
Largura (W)	2,5 mm
Livre de Halogêneos	Sim
Peso/Unidade	0,0003 kg
Quantidade por	peças
Resistência Mín. à Tração (N)	80 N
Resistente aos UV (ASTM D6779)	Não
Temperatura de Trabalho	-40 °C a +105 °C, (+145 °C, 500 h)
UL-Número do Arquivo	E85319
Variante	Serrilha Interna
Ø de Aplicação mín.	1,5 mm
Ø de Aplicação máx.	35,0 mm

