


技术数据表

产品编号  
111-02439

T250X



|                   |                                                                                             |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 产品名称              | PA66 标准电缆扎带                                                                                 |
| 产品分类              | T 系列                                                                                        |
| 材料                | 聚酰胺 6.6 (PA66)                                                                              |
| 颜色                | 黑色                                                                                          |
| 包装数量              | 100 个                                                                                       |
| 长度 L              | 370 mm                                                                                      |
| 分类                | 内齿                                                                                          |
| 工作温度              | -40°C 至 +85°C, (+105°C, 500 小时)                                                             |
| 宽度 W              | 12.5 mm                                                                                     |
| 耐紫外线 (ASTM D6779) | 否                                                                                           |
| 是否可重复使用           | 否                                                                                           |
| 推荐工具              | ProCut 9 no battery, MK9P, MK9P w/ Upper air, EVO9, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT |
| 无卤素               | 是                                                                                           |
| 重量                | 0.0094 kg                                                                                   |
| 阻燃等级              | UL94 V2                                                                                     |
| 最大捆绑直径            | 100 mm                                                                                      |
| 最小包装单位            | 袋                                                                                           |
| 最小捆绑直径            | 25.0 mm                                                                                     |
| 最小拉伸强度            | 1115 N                                                                                      |
| 齿 (锯齿)            | 内齿                                                                                          |

HF

RoHS